

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	LMUC O ESP. N°	O.C. N°		
12	14	UN	Módulo com 2 tomadas, 2P+T, 20A/250V, branca, espelho branco e caixa de passagem de embutir em alvenaria 4"x2" em PVC com suporte em aço galvanizado.(Tomadas 127V)				
13	07	UN	Luminária Fluorescente 2 x 32 Watts, para Atmosferas Explosivas, fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro, difusor em policarbonato de alta resistência, com reator, junta de vedação em elastômero proporcionando grau de proteção IP66/67, reator eletrônico com sistema de partida instantânea, alimentação 127 Vca.				
14	02	UN	Luminária de sobrepor, corpo fabricado em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca, refletor facetado em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza de 99,85%, fornecida com soquetes G13 de engate rápido, para 2 lâmpadas, com travamento anti-vibratório de segurança. Ref. Comercial: Lumimundi ou similar.				
15	01	UN	Sistema de controle automático para exaustores, conforme desenho 3222-DC-15210-P e especificação técnica.				
16	500	M	Cabo unipolar, 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 450/750 V, condutor de fios de cobre têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termoplástico de dupla camada de poliolefinico não halogenado. Não propagação e auto extinção do fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos. NBR13246 – Cor Azul Claro (Neutro). Ref. Comercial: Prysmian afumex ou similar.				
17	500	M	Idem ao item 20, porém 2,5 mm <sup>2</sup> , cor verde/amarelo				
18	400	M	Idem ao item 20, porém 2,5 mm <sup>2</sup> , cor preta				
19	400	M	Idem ao item 20, porém 2,5 mm <sup>2</sup> , cor branca				
20	400	M	Idem ao item 20, porém 2,5 mm <sup>2</sup> , cor vermelha				
21	300	M	Idem ao item 20, porém, 4,0 mm <sup>2</sup> , cor preta				
				LISTA DE MATERIAL	N° ITAIPU 3222-LM-15211-P	FOLHA 3	REV. R0