


ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	LMUC O ESP. N°	O.C. N°		
32	01	UN	Exaustor para banheiro, vazão em descarga livre: 280 m3/h, nível de ruído: 32 dbA, diâmetro do flexível: 150 mm, pressão: 84 a 69 Pa, potência absorvida descarga livre: 29 W, velocidade: 1700 rpm, peso: 1,25 kg, grau de proteção: IP45, dimensões: (LxPxA): 214 x 95 x 214 mm, alimentação 127Vca - 60Hz.				
33	08	UN	Tomada de embutir com tampa, padrão brasileiro, corrente nominal 20 Amperes, 2P + T, tensão nominal 250 Volts, fabricada em termoplástica auto extingüível, tampa com mola em aço inox, grau de proteção IP44. Conforme normas NBR IEC 60529, NBR 14136 e NBR NM 60884-1. Ref. Comercial: S8641(tomada), QUA1601(base) Steck ou similar				
34	01	UN	Aquecedor de água elétrico, tipo passagem, fabricada em termoplástico, fornecida na cor branca, potência máxima 6400 Watts, tensão de alimentação 220 Vca, grau de proteção IP24, entrada de água (rosca) ½" BSP. Ref. Comercial: Lorenzetti.				
35	01	UN	Chuveiro e lava-olhos, crivo (chuveiro) e bacia (lava-olhos) em aço carbono, esguichos lava-olhos/face em plástico, com tampas de proteção contra pequenos resíduos, insetos e produtos químicos. Conexões em aço carbono. Acionamento manual do chuveiro através da Haste Triangular em aço carbono e do lava-olhos através de placa ou por pedal de acionamento em aço carbono. Tubulações com diâmetro 1 1/4" (Schedule 40) tubos de aço galvanizado porimersão a quente. Fornecido na cor verde.				
36	45	M	Eletrocalha lisa 100x100, fabricada em aço carbono, chapa N° 14, acabamento galvanizado a fogo. Fornecida com tampa.				
37	15	UN	Emenda reta, interna, para eletrocalha lisa 100x100, fabricada em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo.				
38	20	UN	Suporte para eletrocalha lisa 100x100, tipo gancho vertical, fabricada em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo.				
39	02	UN	Curva horizontal 90° para eletrocalha lisa 100x100, fabricada em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo.				
40	02	UN	Tê horizontal para eletrocalha lisa 100x100, fabricada em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo.				
41	12	UN	Saída horizontal para eletroduto ϕ ¾", fabricada em aço carbono com chapa N° 16, acabamento galvanizado a fogo.				
				LISTA DE MATERIAL	N° ITAIPU 3222-LM-15211-P	FOLHA 5	REV. R0